BALTOP Aluminium



NOTRE EXPÉRIENCE AU SERVICE DE VOS EXIGENCES



LE BÉTON A TROUVÉ SA BANCHE!

BANCHE MANUPORTABLE

- 62 Kn/m2 19 Kg/m2
- Banches sur mesure compatibles avec toute la gamme.







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE OSSATURE ALUMINIUM

• **Profil de contour 100x27mm** avec dégagement bombé sur la partie extérieure pour obtenir un contact parfait sur le plan de joint côté béton. (évite les pertes de laitance pendant le coulage) et simplifie l'entretien.

Crans en V dans feuillure du profil pour tenue du joint.

Profil épaisseur 5mm, nervure de raccordement entre cloison et 2 nervures de renfort pour éviter la déformation du profil à la soudure.

- Profils intermédiaires en Z . Raidisseur en profil Z
- Passage de tige . Passage de tiges équipées de bague CP15mm en PVC choc sur face coffrante
- **Particularités**. Les 4 angles sont renforcés par des goussets alu ép.5mm (système protégé INPI) assurent l'alignement des profils. Large choix de dimensions standards (Voir page suivante).

Compatibilité avec tous nos coffrages aussi bien aluminium qu'acier, banches colisable modulaire face coffrante composite et acier.

FACE COFFRANTE

Contre-plaqué tout bouleau qualité CTBX, 11 plies, d'épaisseur 15mm 220g/m2 de bakélisation.

- Joint en mastic polyuréthanne sur la périphérie.
- Protection de passage de tige en PVC choc
- Fixation du CP par rivets conique tête fraisée, réduit l'impact sur le béton, et simplifie son remplacement en cas de rénovation
- OPTION : Face coffrante composite 2 faces synthétique réversible

TABLEAU CONSEIL: COFFRAGE D'UN MUR DROIT SUR HT.2,70ml.

Banches 90x270 en voile de 20cm	Banches 90×270	Banches 40×270	Blocs de jonction	Tiges diam.17	Ecrou D17 embase 130	Bouchon PVC diam.23	Angle int. 20x20x270	Angle ext. 10x10x270
6 m ³ SANS ANGLE	24	0	66	39	78	1	0	0
6 m ³ AVEC UN ANGLE À 90°	24	2	78	42	84	1	1	1

TIGE ÉCROU, ASSEMBLAGE, RÉGLAGE.



Assemblage tige écrou



Bloc de jonction auto alignent



Bloc réglable de 0 à 15cm

NOS POINTS FORTS



ANGLE EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR, BLOC RÉGLABLE À FOURRURE.



Angle ALU EXTÉRIEUR assemblé



Angle ALU INTERIEUR monobloc



Bloc variable réglable à fourrure

DIMENSIONS DES PANNEAUX

BALTOP

Ht.2,70m



Sans passage de tige pour ces 3 banches

PÉSIONATION	DIMENSIONS		POIDS	SURFACE	VOL ĽU
DÉSIGNATION	Hauteur	Largeur	Kg	m ²	m ³
BALTOP 270×090 - CP Bakélisé brut	2,70	0,90	50,5	2,43	0,243
BALTOP 270×075 - CP Bakélisé brut	2,70	0,75	41,9	2,03	0,203
BALTOP 270x 060 - CP Bakélisé brut	2,70	0,60	35,9	1,62	0,162
BALTOP 270×055 - CP Bakélisé brut	2,70	0,55	34,1	1,49	0,149
BALTOP 270×050 - CP Bakélisé brut	2,70	0,50	31,3	1,35	0,135
BALTOP 270× 045 - CP Bakélisé brut	2,70	0,45	29,4	1,22	0,122
BALTOP 270x 040 - CP Bakélisé brut	2,70	0,40	26,8	1,08	0,108
BALTOP 270x038 - CP Bakélisé brut	2,70	0,38	26,4	1,03	0,103
BALTOP 270×035 - CP Bakélisé brut	2,70	0,35	24,5	0,95	0,095
BALTOP 270×030 - CP Bakélisé brut	2,70	0,30	22,2	0,81	0,081
BALTOP 270x 025 - CP Bakélisé brut	2,70	0,25	19,9	0,68	0,068
BALTOP 270x 020 - CP Bakélisé brut	2,70	0,20	17,4	0,54	0,054
BALTOP 270×015 - CP Bakélisé brut	2,70	0,15	15,2	0,41	0,041

BALTOP

Ht.1,50m



Sans passage de tige pour ces 3 banches

DÉSIGNATION	DIMENSIONS		POIDS	SURFACE	VOL ĽU
DÉSIGNATION	Hauteur	Largeur	Kg	m ²	m ³
BALTOP 150x 090 - CP Bakélisé brut	1,50	0,90	32,1	1,35	0,135
BALTOP 150x 075 - CP Bakélisé brut	1,50	0,75	24,6	1,13	0,113
BALTOP 150X 060 - CP Bakélisé brut	1,50	0,60	20,5	0,90	0,090
BALTOP 150X 050 - CP Bakélisé brut	1,50	0,50	17,7	0,75	0,075
BALTOP 150X 040 - CP Bakélisé brut	1,50	0,40	15,0	0,60	0,060
BALTOP 150X 035 - CP Bakélisé brut	1,50	0,35	13,7	0,52	0,053
BALTOP 150X 030 - CP Bakélisé brut	1,50	0,30	12,3	0,45	0,045
BALTOP 150X 025 - CP Bakélisé brut	1,50	0,25	10,9	0,37	0,038
BALTOP 150X 020 - CP Bakélisé brut	1,50	0,20	9,3	0,30	0,030
BALTOP 150X 015 - CP Bakélisé brut	1,50	0,15	8,0	0,22	0,023

BALTOP

Ht.1,35m



Sans passage de tige pour ces 3 banches

DÉSIGNATION	DIMENSIONS		POIDS	SURFACE	VOL ľ. Ú		
DESIGNATION	Hauteur	Largeur	Kg	m ²	m ³		
BALTOP 135× 090 - CP Bakélisé brut	1,35	0,90	27,6	1,22	0,122		
BALTOP 135× 075 - CP Bakélisé brut	1,35	0,75	23,7	1,01	0,101		
BALTOP 135X 060 - CP Bakélisé brut	1,35	0,60	19,9	0,81	0,081		
BALTOP 135X 050 - CP Bakélisé brut	1,35	0,50	17,3	0,68	0,068		
BALTOP 135X 040 - CP Bakélisé brut	1,35	0,40	14,8	0,54	0,054		
BALTOP 135X 035 - CP Bakélisé brut	1,35	0,35	13,5	0,47	0,047		
BALTOP 135X 030 - CP Bakélisé brut	1,35	0,30	12,2	0,41	0,041		
BALTOP 135X 025 - CP Bakélisé brut	1,35	0,25	9,8	0,34	0,034		
BALTOP 135X 020 - CP Bakélisé brut	1,35	0,20	9,4	0,27	0,027		
BALTOP 135X 015 - CP Bakélisé brut	1,35	0,15	8,1	0,20	0,020		



ROUTE DE LAUSANNE - BP 169 25300 PONTARLIER Cedex

Tel: 03 81 38 46 46 Fax: 03 81 38 46 47

Tel. ASSISTANTE:

Marlène Bourgeois 03 81 38 46 22 Email: coffrage-cofreco@cofreco.com Cachet partenaire revendeur: